

## 1. 成形機一覧

号機	機種名	メーカー名	仕様										製造
			型締め力 トン	型締め ストローク	最小 型厚	最大 型厚	型開き 距離	タイバー間隔	ダイプレート間隔	MAX 容量	各成形機の特徴	シリンダ 径	
1号機	FVX860Ⅲ-600L	日精樹脂工業(株)	860t	1175	508	1083	2268	1330 X 1330	1800 X 1800	6010cc	ハイブリッド機、 マグネットクランプ(高温対応)	112	2023.11
2号機	FVX660Ⅲ-400L	日精樹脂工業(株)	660t	950	450	950	1910	1100 X 1100	1540 X 1540	4000cc	ハイブリッド機、マグネットクランプ	100	2018.3
3号機	FVX560Ⅲ-310L	日精樹脂工業(株)	560t	900	394	894	1804	970 X 970	1360 X 1360	3180cc	ハイブリッド機、マグネットクランプ	100	2016.12
4号機	FNX360Ⅲ-140A	日精樹脂工業(株)	360t	970	360		1330	735 X 735	1055 X 1055	1410cc	ハイブリッド機、マグネットクランプ	80	2021.11
5号機	FNX360Ⅲ-140A	日精樹脂工業(株)	360t	970	344		1314	735 X 735	1055 X 1055	1410cc	ハイブリッド機、マグネットクランプ	80	2017.9
7号機	FNX460Ⅲ-210L	日精樹脂工業(株)	460t	1025	383		1408	820 X 820	1190 X 1190	2110cc	ハイブリッド機、 マグネットクランプ(高温対応)	80	2020.2
8号機	NEX8000-210LE	日精樹脂工業(株)	460t	800	375	770	1670	820 X 820	1190 X 1190	2111cc	サーボ機、マグネットクランプ	80	2006.2
9号機	FNX360Ⅲ-140A	日精樹脂工業(株)	360t	970	346		1316	735 X 735	1055 X 1055	1410cc	ハイブリッド機、マグネットクランプ	80	2015.1
10号機	FNX280Ⅲ-100A	日精樹脂工業(株)	280t	830	320		1150	660 X 660	955 X 955	1010cc	ハイブリッド機、T溝クランプ	71	2017.9
11号機	FNX180Ⅲ-36A	日精樹脂工業(株)	180t	700	244		944	560 X 560	800 X 800	353cc	ハイブリッド機、マグネットクランプ	50	2016.2
12号機	FNX80Ⅲ-12A	日精樹脂工業(株)	80t	470	204		674	420 X 420	580 X 580	127cc	ハイブリッド機、マグネットクランプ	36	2016.2
13号機	PS40E5DSE	日精樹脂工業(株)	40t	300	200		500	310 X 310	450 X 450	49cc	低圧成形機		1994.10
14号機	FVX860-600L	日精樹脂工業(株)	860t	1175	600	1175	2360	1330 X 1330	1800 X 1800	6010cc	ハイブリッド機、マグネットクランプ	112	2014.7
15号機	FV860-11KL	日精樹脂工業(株)	860t	1175	600	1175	2360	1330 X 1330	1800 X 1800	14376cc	マグネットクランプ、射出容量大	160	2008.9
16号機	FVX1300Ⅲ-1100L	日精樹脂工業(株)	1300t	1300	708	1258	2550	1450 X 1450	2020 X 2020	11006cc	マグネットクランプ	140	2022.9

改定日 2023年11月25日

(株)山田プラスチック工業